Typ	Einheit	18-6	20-7	25-6	25-7	30-6	30-7	35-6	35-7
Schnecken Ø		18 mm	20 mm	25 mm	25 mm	30 mm	30 mm	35 mm	35 mm
Verfahrenslänge LxD	**Norm**	20.D	25.D/30.D	25.D/30.D	25.D/30.D	25.D/30.D	25.D/30.D	25.D/30.D	25.D/30.D
Einzug		glatt	genutet	glatt	genutet	glatt	genutet	glatt	genutet
DC Motor	**kW**	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0	11,4	11,4
AC Motor	**kW**	1,7	1,7	3,9	3,9	6,9	6,9	13,2	13,2
Getriebe	**Nm**	500	500	800	800	800	1.800	1.800	1.800
Heizbänder		Mica o. Keramik	Mica o. Keramik	Mica o. Keramik	Mica o. Keramik	Mica o. Keramik	Mica o. Keramik	Mica o. Keramik	Mica o. Keramik
Zylinder Heiz-Kühlzonen	**25.D**	3 pcs	3 pcs	3 pcs	3 pcs	3 pcs	3 pcs	3 pcs	3 pcs
Zylinder Heiz-Kühlzonen	**30.D**	-	-	3 pcs	3 pcs	3 pcs	3 pcs	4 pcs	4 pcs
Schneckendrehzahl	**rpm**	0-150	0-150	0-150	0-150	0-150	0-150	0-150	0-150